

**РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ
ПРОТИВОГАЗОВЫЙ РПГ-67
ВС 14535.00.00 ДП**

ПАМЯТКА

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Респиратор фильтрующий противогазовый РПГ-67 предназначен для защиты органов дыхания человека от паро- и газообразных вредных веществ, присутствующих в воздухе рабочей зоны производственных помещений. Респиратор допускается применять, если объемная доля свободного кислорода не менее 18 %, а суммарная концентрация вредных веществ превышает предельно-допустимые концентрации (ПДК) не более чем в 15 раз.

Марка респиратора	Вещества, от которых защищает респиратор
А	Пары органических веществ (бензин, керосин, сероуглерод, спирты, эфиры, бензол и его гомологи и т. д.)
В	Кислые газы (сернистый ангидрид, сероводород, хлористый водород и т. д.).
КД	Аммиак, сероводород и их смесь.
Г	Пары ртути и ртутьорганические соединения.

Использовать респиратор, не соответствующий назначению, запрещено.

1.2. В зависимости от размера полумаски РП-7 респиратор выпускают трех ростов: 1, 2, 3.

2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Выньте респиратор из пакета или сумки.

2.2. Расправьте оголовье.

2.3. Начиная с подбородка, наденьте респиратор на лицо. Отрегулируйте оголовье по размеру головы.

2.4. При появлении постороннего запаха под полумаской выйдите из загазованной зоны и замените отработанные патроны на новые.

2.5. После работы протрите респиратор чистой тряпкой. В случае сильного загрязнения полумаску (предварительно отсоединив патроны), оголовье и обтюратор вымойте водой с мылом, просушите при комнатной температуре.

Чистить респиратор органическими растворителями категорически запрещается.

2.6. Хранить в пакете или сумке в сухом месте при температуре не более $+50^{\circ}\text{C}$, избегая воздействия органических растворителей и масел.

2.7. Правильно подобранный и надетый респиратор является надежным и удобным средством защиты органов дыхания человека.